

QUIMATIC 20

SUPER LUBRIFICANTE INDUSTRIAL – HD

Descrição

QUIMATIC 20 é um poderoso lubrificante multi uso de longa ação, penetrante e desengripante, que promove lubrificação intensiva e prolongada com proteção anti-corrosiva. Contém PTFE e aditivos de última geração que melhoram o desempenho em trabalhos pesados.

Finalidade

QUIMATIC 20 é Recomendado para uso em: ALMAS DE CABOS DE AÇO, OBTER APERTO MÁXIMO: em parafusos inclusive enferrujados. DOBRADIÇAS: proteger e eliminar ruídos em dobradiças automotivas e de tamanho grande. AUMENTAR A VIDA ÚTIL DE CABOS DE AÇO: penetra e evita atrito entre os cabos internos. CADEADOS: grandes e de uso externo, CORRENTES: de motos, de talhas, etc. DESENGRIPAR. ENGRENAGENS menores. GUIAS e MATRIZES. MÁQUINAS AGRÍCOLAS: rolamentos e eixos deslizantes. MOTORES ELÉTRICOS. PORTÕES AUTOMÁTICOS: eixos com buchas, cremalheiras. REBITES: facilita o assentamento. RODÍZIOS, ROLAMENTOS: de agulhas ou esferas, em esteiras rolantes. VÁLVULAS e REGISTROS. LUBRIFICAÇÃO GERAL.

* Pode ser usado em frigoríficos e estabelecimentos sob inspeção do S.I.F., de acordo com DIPAC Nº 80/86 – Min. da Agricultura.

Características

QUIMATIC 20 é um poderoso lubrificante de longa ação. Possui adesão molecular que aumenta a capacidade de lubrificação e proteção anti-corrosiva. Penetrante e desengripante. Ação anti-corrosiva prolongada. Aumenta a vida útil de componentes em atrito.

Propriedades

Aspecto	Líquido âmbar
Odor	Característico
Densidade a 25 °C (g/mL)	0,84 – 0,86
Teste de lubricidade	Passa
Teste de corrosão em névoa salina	215 horas mínimo
Viscosidade, 25 °C, Copo Ford 4	21 – 35

Aplicação

Aplicar o produto sobre superfícies limpas e sem poeira, com pincel, pulverizador ou imersão. Também pode ser aplicado em spray, na embalagem de aerossol. Para lubrificação e proteção não oleosa usar **QUIMATIC 10 Lubrificante Não Oleoso**. Para proteção anti-corrosiva e lubrificação em trabalhos pesados usar **QUIMATIC 30 Dupla Ação**.

Embalagens

Produto comercializado em embalagens de 5 e 20 litros ou 300 mL em spray.

Informações de segurança

Impedir o contato com os olhos. Não ingerir. Usar com ventilação adequada. Manter longe de crianças e animais. Embalagem em aerossol – conteúdo sobre pressão, não perfurar ou queimar a lata. Para maiores informações e limitação de responsabilidade, solicitar a FISPQ.