

Siloc Fixa Espelho

Selante monocomponente utilizado para fixação de espelho



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Siloc Fixa Espelho é um adesivo/selante monocomponente, elástico à base de material polimérico que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

- Policarbonatos
- Aço, aço inox
- Alumínio

PROPRIEDADES GERAIS

Composição:	Polímeros
Cor:	Branco
Densidade (antes da cura):	1,5 – 1,6 g/cm ³
Estabilidade:	Boa
Sistema de cura:	Umidade do ar
Tempo de formação de película:	6 a 10 min.
Velocidade de cura:	3mm em 24 horas (23°C, 50% UR)
Temperatura de trabalho permanente:	-30 a +90°C
Dureza (Shore A):	45 – 50 Shore A
Limite de Resistência:	13 N
Alongamento de ruptura:	>180%

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Siloc Fixa Espelho é um adesivo/selante, monocomponente, desenvolvido especialmente para fixação e colagem de espelhos. Sua formulação foi especialmente desenvolvida para resistir ao envelhecimento além de proporcionar uma excelente adesão sem a necessidade de utilizar primers.

Siloc Fixa Espelho não é corrosivo e é isento de solventes, sendo fácil de manuseio podendo ser aplicado em diversos substratos, tais como:

- Concreto
- Vidros
- Materiais Cerâmicos
- Madeira
- PVC
- Acrílicos

NOTA

Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Os dados técnicos contidos neste documento estão baseados em nosso conhecimento e experiência presente e não podemos ser responsabilizados por quaisquer erros, imprecisões, omissões ou falhas editoriais que resultam de mudanças tecnológicas ou de investigação entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto é adquirido.

Antes da utilização do produto, o usuário deve realizar todos os testes necessários a fim de garantir que o produto é adequado para aplicação a que se destina. Além disso, todos os usuários devem contatar o vendedor ou o fabricante do produto para obter informações técnicas adicionais sobre o seu uso e manuseio, caso julguem que a informação na sua posse precisa ser esclarecida ou complementada de alguma forma, seja para uso normal ou uma aplicação específica do nosso produto. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo e não é exaustiva. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existentes.

APLICAÇÃO

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de qualquer resíduo de pó, graxa e umidade. A área em torno da aplicação pode ser protegida com uso de fita crepe, remova a fita imediatamente após a operação de acabamento;

Limpar a parte do espelho onde vai ser fixado com um pano umedecido em álcool; Secar com um pano limpo e seco; Cortar a ponta do tubo; Rosquear o bico aplicador no cartucho; Colocar o cartucho na pistola aplicadora e cortar o bico com diâmetro de 7 a 10mm;

Aplicar alguns cordões retos do produto, dependendo da área do espelho.

Se necessário, fazer o ajuste do espelho logo após fixá-lo. **Siloc Fixa Espelho** permite a movimentação do espelho para ajustá-lo em um tempo de até 10 minutos após sua fixação.

Após 10 minutos de fixado, não fazer nenhuma movimentação do espelho para não interromper a secagem do produto.

Devem ser utilizados calços para auxiliar a instalação do espelho, retirar o calço entre 30 a 60 minutos após a instalação do espelho. Instruções específicas de aplicação poderão ser solicitadas ao Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

O **Siloc Fixa Espelho** é fornecido na embalagem:

- Cartucho plástico de 390g;

Armazenar na embalagem original, fechada, em ambiente seco, protegida da luz do sol, em temperatura de 10 a 25°C, o **Siloc Fixa Espelho** tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação (vide data na embalagem).